

Kapping av stangmateriale

Generelt

- Bolt 0-49 mm selges kun i hele lengder. Kan kappes, rest medsendes
- Bolt over 50 mm kappes etter ordre
- Minste kappelengde for bolt er 10 mm
- Ved Seriekapp over mer enn 1 lengde belastes alle rester.

Spesielt

- Profiler, skinner, rør, karosseriprofiler, Ampliform, selges i hele lengder. Kan kappes, rest medsendes
- Alusafe-profiler og Aluflex-profiler kappes ikke
- Kjørebropfiler (K12895 og K12897) kappes etter ønske
- Slipte/polerte rør og bolt h9 selges i hele lengder. Kappes på kundens ansvar, rest medsendes
- Super Duplex, Titan, Høylegert (254SMO), Nikkellegeringer (Alloy): Alle dimensjoner kappes etter ønske
- Centerless, Sølvstål, Presisjonsrør, Automatstål og Kilestål kappes ikke, men selges kun i hele lengder
- Bronse bolt og emnerør t.o.m. 59 mm diameter selges i lengder à 0,5 meter, 1 meter og 2 meter lengder
- Bolt og emnerør f.o.m. 60 mm diameter kappes og selges etter ønske
- Plast bolt og emnerør
 - 55-90 mm selges minimum i hele meter
 - 100-190 mm selges minimum halve meter
 - 200-350 mm kappes på ønsket mål
 - PEEK og PTFE kan kappes til ønsket mål, men helst minimum halv meter